



Grease Lithium White 2

Bílé plastické mazivo

Popis

Grease Lithium White 2 je vysokým tlakům odolné litné plastické mazivo s EP aditivou a bílými tuhými mazivami.

Aplikace

Grease Lithium White 2 je možné použít všude tam, kde je požadováno čisté mazivo s dobrými EP vlastnostmi a také je požadována vysoká odolnost vodě jako např. v papírenském, textilním a potravinářském průmyslu, tiskárnách a grafickém průmyslu a mazání armatur.

Vlastnosti / přednosti

- Široký teplotní interval nasazení
- Odolné vodě
- Odolává vysokým tlakům
- Dlouhá životnost a vysoká účinnost
- Bílé, čisté, nešpinící

Poznámky

- Vyhněte se nadměrnému mazání, stejně jako příliš častému domazávání
- Nádoby udržujte uzavřené, aby se zabránilo kontaminaci
- Nemíchejte s mazivami jiného charakteru

Technické údaje

Barva		bílá
Zahušťovadlo, typ mýdla		litné
Základový olej		minerální
Penetrace po prohnětení 60 dvojdvihů při 25°C, x 0,1mm	ASTM D-217	265-295
Bod skápnutí, °C	ASTM D-566	> 180
Třída konzistence NLGI	DIN 51818	2
4 kuličkový test, síla při svaření, kg	ASTM D-2695	> 300
Antikorozní ochr. vlastnosti - EMCOR test	ASTM B-117	max. 1
Odolnost vůči vodě při 90°C	DIN 51807	max. 1
Teplotní okruh nasazení, °C		-30 až +120

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit