



Matrix Anti Rust 5 G

Mastný, olejovitý antikorozi ochranný prostředek

Popis

Matrix Anti Rust 5 G je vysoce kvalitní antikorozi ochrana vytvářející na povrchu součástí slabý mastný film, který poskytuje dlouhodobou ochranu železných a neželezných kovů.

Aplikace

Prostředek je určen pro aplikace, kde je požadovaná antikorozi ochrana v průběhu skladování v interiéru po dobu 6 až 12 měsíců.

Typickými aplikacemi jsou:

- Ochrana hotových opracovaných dílů před balením.

- Ochrana hotových opracovaných nebo neopracovaných kovových povrchů, jako jsou ventily, armatury, válce a spojovací materiál.
- ochrana součástí během skladování, kde je požadován velmi tenký film.

Použití

Lze při pokojové teplotě aplikovat natíráním, máčením nebo postřikem. Odstranění je možné pomocí rozpouštědel nebo alkalickými čisticími prostředky.

Technické údaje

Vzhled	světle hnědá
Specifická hmotnost při 20°C, gr/cm ³	0,89
Čas schnutí při 20°C, minut	30
Typ filmu	slabý mastný
Bod vzplanutí, °C	50
Ochrana v interiéru, měsíců	>12

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit