



Matrix Anti Rust 2 DW S

Vodu vytěsňující antikorozi kapalina. Aplikace za studena.

Popis

Matrix Anti Rust 2 DW S je kapalina obsahující rozpouštědla, inhibitory koroze a vodní hydrofugantní přísady, které vytěsňují vlhkost a vodu ze součástí, zanechávají tenký ochranný film s vynikajícími antikorozi vlastnostmi.

Aplikace

Obecně se Matrix Anti Rust 2 DW S používá na součástech, které potřebují ochranu, a byly obrobena pomocí vodou ředitelných obráběcích kapalin.

Typickými aplikacemi jsou: mokré součásti s rozpustnými oleji. Součástky postříkané vodou ať úmyslně nebo náhodně. Ochrana součástek před balením.

Použití

Matrix Anti Rust 2 DW S je obecně aplikován ponorem součástí do nádoby s produktem na dobu od 1 do 2 minut.

Doporučujeme máčecí nádobu ze železa, ušlechtilé oceli nebo hliníku s krytem, aby se zabránilo odpařování, a s odtokem v dolní části vany pro odstranění vody vyloučené z ošetřovaných součástí.

Technické údaje

Povaha	kapalina s rozpouštědly
Specifická hmotnost při 20°C, gr/cm ³	0,86±0,02
Aplikace	při pokojové teplotě
Typ filmu	olejovitý - tukový
Čas schnutí, min.	30
Chemické reakce	bez reakce
Bod vzplanutí (otevřený kalíšek), °C	>65
Délka ochrany v interiéru, měsíců	12
Test solnou mlhou, hodin	50
odstraňování	rozpuštědly nebo alkalickými prostředky

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit