



Matrix Anti Rust PG 15

Antikoroziční ochranný povlak odolný nárazům

Popis

Anti Rust PG 15 je při pokojové teplotě suchý pevný film plastické konzistence. Po promíchání tvoří tenký, elastický, lehce odstranitelný film. Tento antikoroziční film navíc nabízí vysokou odolnost proti nárazu a proti otěru.

Aplikace

Anti Rust PG 15 je vhodný pro ochranu strojních součástí jako jsou: šrouby, ventily, převody, ložiska, nářadí, náhradní díly pro auta i další stroje, razníky a nože, pružiny, atd.

Přednosti

- chrání proti všem druhům koroze
- snadná aplikace
- chrání před potlučením nárazy a odření
- snadno odstranitelné
- bezpečné a hospodárné použití
- netoxické a bez rizik při používání za normálních pracovních podmínek
- znovupoužitelné

Technické údaje

Typ ochranného filmu	plastický, elastický, neodlupující se
Barva	světle žlutá, transparentní
Teplota pro aplikaci, °C	130 - 180
Pokrytí, m ² /kg	1,8 - 3
Délka antikoroziční ochrany	bez limitu
Odstranění	sloupnutím
Tloušťka filmu. mm	1 – 2,4

Způsob použití

Anti Rust PG 15 se aplikuje vždy v horké (rozpuštěné) formě a díly určené k ochraně se ponořují do takto vytvořené lázně. Regulací teploty lázně se nastavuje i tloušťka vytvořeného filmu – vyšší teplota = tenčí film, a naopak nižší teplota = tlustší film. Z důvodu možného termického rozkladu produktu se nedoporučuje překračovat maximální doporučenou aplikační teplotu 180°C. Doporučujeme použití fusní nádrž model T1, s termostatem regulovanou teplotou. Teplota v rozpouštěcí nádrži by neměla být zvyšována příliš rychle.

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit