



Performance CP

Sprej s vysokým obsahem mědi

Popis

Performance CP je sprej s vysokým obsahem mědi pro mazání závitových spojů, které jsou vystaveny vysokým teplotám a rázům. Performance CP má vysokou tepelnou stabilitu a zabraňuje opotřebením a zapečením. Kromě toho Performance CP je odolný proti chemickým i nepříznivým povětrnostním vlivům a zabraňuje korozi.

Vlastnosti/přednosti

- Aerosolové balení pro jednoduchou aplikaci s přímou tryskou
- Zabraňuje tření, opotřebením a zapečením
- Odolává chemikáliím a vlivům počasí
- Vysoká tepelná stabilita
- Zjednodušuje budoucí rozebrání
- Usnadňuje montáž a demontáž

Technické údaje

vzhled	pasta
Barva	měděná
Zápach	charakteristický
Obsah VOC, váha/váha	69%
Obsah tuhých látek, váha/váha	31%
Teplotní okruh nasazení, °C	-40 až 1100
Tlak par při 20°C, bar	3-4
Relativní hustota při 20°C, g/ml	0,767
Životnost, měsíců	12

Aplikace

- Části brzd
- Součásti výfuku
- Šroubové spoje, které jsou vystaveny vysokým teplotám
- Póly baterie
- Závit zapalovacích svíček

Pokyny pro aplikaci

Sprejovou nádobu před použitím dobře protřepejte po dobu min. 30 sekund. Rozpouštědlo se odpaří přibližně do 1 min. kdy Performance CP dosáhne optimálních mazacích vlastností.



Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit