



## Foodmax TFD

### Voskový film zesílený PTFE

#### Popis

Foodmax TFD je čisté, netoxické a nešpinící suché mazivo na bázi PTFE, které poskytuje vynikající vlastnosti s nízkým třením a snižuje statické vlastnosti. Vodu odpuzující film maže při nízkých rychlostech a při středním zatížení.

Foodmax TFD je určen pro opakující se aplikace v prostředí, kde je vyžadováno nelepivé mazivo. Po nástřiku vytvoří pevný, trvanlivý mazací film, aniž by tento přitahoval prach a jiné jemné částice, které se usazují na povrchu. Pohybující se součásti v prašném prostředí proto vydrží delší dobu, pracují silněji a vyžadují méně údržby. Foodmax TFD pracuje v teplotním rozmezí -20 až 65°C.

Foodmax TFD Spray je vhodný pro použití v potravinářském, chemickém, tiskařském a dalším průmyslu, kde je vyžadováno čisté mazivo.

NSF H-1 schválen.

#### Příklady použití

- Mechanismy mincovních automatů
- Vedení a běžce dveří a oken
- Stoly na zpracování dřeva
- Součásti zámků

- Pily a hoblíky
- Kolejnicová vedení
- Zásuvky dřevěného nábytku
- Dřevěné kluzné plochy / skluzavky
- Balící stroje a zařízení

#### Vlastnosti/přednosti

- Aerosolové balení pro větší pohodlí
- Čistá a snadná aplikace
- Dobrá přílnavost k většině podkladů
- Nízký koeficient tření
- Povrch odolný otěru
- Vytváří tenký film
- Na vzduchu schnoucí (při pokojové teplotě)
- Transparentní film

#### Aplikace

Povrchy, které mají být potaženy, by měly být před aplikací přípravku Foodmax TFD Spray očištěny čisticím prostředkem Foodmax Clean nebo Foodmax Clean S a suché, bez kontaminace a zbytků, jako jsou nečistoty, mastnota nebo prach. Lehce otřete a následně použijte rozpouštědlo, zlepšit se tak přílnavost.

#### Technické údaje

vzhled	transparentní film
barva	bílá / transparentní
tuhé mazivo	PTFE

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit